

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**Budowa minigolfa**

w ramach zadania Minigolf w Krasnymstawie – rekreacja dla całych rodzin

Nazwa:	Projekt wykonawczy		
Kategoria obiektu:	VIII – inne budowle		
Adres obiektu budowlanego:	Przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Krasnymstawie Działka o nr ew. 3097, obręb 060601_1.0001 Krasnystaw Miasto , jednostka ew. 0 060601_1 Krasnystaw		
Identyfikator działki:	060601_1.0001.3097		
Inwestor:	Miasto Krasnystaw ul. Plac 3 Maja 29, 22–300 Krasnystaw		
Pełniona funkcja:	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data oprac.	Podpis
Projektant: Spec: Architektoniczna Konstrukcyjna	dr inż. arch. Zbigniew Wiestaw Bednarczyk Upr. nr UANB-II- 7342/42/92	22.08.2026r.	
Autor branża architektoniczna i konstrukcyjna:	mgr inż. Dominika Karbowniczek	22.08.2026r.	
Autor branża architektoniczna i konstrukcyjna:	mgr inż. Agata Kędzierawska	22.08.2026r.	
Jednostka projektowa	Projektowanie Terenów Zieleni Dominika Karbowniczek Kryształowa 12/2, 20-582 Lublin, tel. 508665492		

LUBLIN, SIERPIEŃ 2026r.

Załącznik do strony tytułowej:		
Strona tytułowa	str. 1	
Spis zawartości	str. 2	
SPIS TREŚCI:		
- Uprawnienia i kopia przynależności do izby zawodowej projektanta:		str. 3
- Oświadczenie projektanta		str. 4
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU		str. 5
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU		
Rys.A1. Przekrój przez nawierzchnię	Skala 1:20	str.6
Załączniki Przekroje elementów małej architektury		str.7

SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE - CZĘŚĆ OPISOWA

Urządzenia do gry w mini golfa – wykonane z drewna, zaimpregnowane, kolor Teak, pokryte sztuczną trawą, wszystkie elementy wystające wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Każde pole ma mieć inny charakter dzięki różnym przeszkodom i konfiguracjom. Wymiary pola długość całkowita 3,2m, szerokość rozbiegówki 60cm. Montaż na stałe w gruncie, poprzez zabetonowanie elementu stalowego, gł. minimum 60cm.

Zastosowane urządzenia: Bramka, Trójkąty, Wulkan, Rampa, Wyskok, 3 bramki, Dołek pod górkę, 18-stka, Roller.

Ławka o konstrukcji stalowej, cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, kolor grafitowy, siedzisko oraz oparcie drewniane (drewno egzotyczne), kolor Teak, impregnowane w celu zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Ławka na stałe zakotwiona w gruncie. Wymiary: Wys 82, szer. 60cm, dł. 190. Montaż na stałe w gruncie, poprzez zabetonowanie elementu stalowego, gł. minimum 60cm.



Ciągi pieszce (kostka gr. 4 cm) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Warstwa ścieralna: Betonowa kostka brukowa – grubość **4 cm**.

Podsypka: Podsypka cementowo-piaskowa o stosunku składników 1:4 – grubość **3 cm** (po zagęszczeniu).

Podbudowa zasadnicza: Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 0/31,5 mm) – grubość **10 cm**.

Podbudowa pomocnicza / ulepszone podłoże: Piasek stabilizowany mechanicznie – grubość **10 cm**.

Suma grubości konstrukcji: 27 cm.

Obrzeże: Betonowe obrzeże chodnikowe o wymiarach 6x20 cm. **Fundament:** Ława betonowa z oporem wykonana z betonu towarowego klasy **C12/15**. **Podbudowa pod obrzeże:** Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości **5 cm**.

Uwaga! Dodatkowe informacje dotyczące wykonawstwa znajdują się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), a oba te dokumenty wzajemnie się uzupełniają.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej	gr. 4cm
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	
stabilizowanego mechanicznie	gr.10cm
Podbudowa pomocnicza z piasku	
stabilizowanego cementem	gr.10cm
Łączna grubość 27cm	

NAWIERZCHNIA BETONOWA

