

Opis przedmiotu zamówienia

1. Namiot, szt. 2.

- a) namiot wykonany z materiału trudnopalnego, o gramaturze min. 400 g/m²,
- b) stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej pokrytej obustronnie pvc,
- c) powierzchnia podłogi namiotu min. 27 m²,
- d) ściany boczne wyposażone w otwory z rękawami do przewodów ogrzewania, instalacji elektrycznych, wentylacji oraz przewodów wodnych,
- e) powłoka zewnętrzna: wodoodporna z pvc odporna na promieniowanie uv i proces starzenia,
- f) powłoka wewnętrzna: z pvc, gazoszczelna,
- g) warstwa nośna wykonana z siatki poliestrowej,
- h) podłoga mocowana w sposób umożliwiający jej szybkie wypięcie,
- i) drzwi dwuskrzydłowe, z systemem umożliwiającym łączenie modułowe,
- j) okna w ścianach bocznych, trójwarstwowe, pasy doświetlające w górnej części,
- k) namiot wewnątrz wyposażony w uchwyty na mocowanie sprzętu oświetleniowego, medycznego i innego wyposażenia,
- l) materiały umożliwiające prawidłową eksploatację namiotu w zakresie temperatur od -30°C do +70°C,
- m) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025,
- n) gwarancja min. 24 miesiące,

Wyposażenie do namiotu:

1.1. Klimatyzator, szt. 2:

- a) przenośny z funkcją chłodzenia, wentylacji i osuszania,
- b) pilot zdalnego sterowania,
- c) klasa efektywności energetycznej A,
- d) 3 stopniowe ustawienie prędkości pracy,
- e) zestaw do izolacji otworu okiennego,
- f) prędkość przepływu powietrza min 300m³/min,
- g) zasilanie 220-240V,
- h) moc urządzenia min. 1300 W,
- i) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025,
- j) gwarancja min. 24 miesiące.

1.2. Nagrzewnica olejowa, szt. 2:

- a) system chroniący silnik przed przegrzaniem,
- b) kompaktowa konstrukcja, z zestawem kół i rączką do przenoszenia,
- c) termostat wychłodzenia,
- d) odprowadzanie spalin,
- e) elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką,
- f) wymiennik ciepła,
- g) zbiornik ze wskaźnikiem poziomu oleju,
- h) komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej,
- i) 2 filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania,
- j) przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa,
- k) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025.
- l) gwarancja min. 24 miesiące.

1.3. Pompka elektryczna do pompowania namiotów, szt. 2:

- a) wyposażenie w dwa silniki, główny i dodatkowy - booster,
- b) zestaw końcówek,

- c) pasek transportowy,
- d) wydajność: min. 1200 litrów/min 2000 litrów/min,
- e) zasilanie 230 V,
- f) moc: min. 1000W / 2000W,
- g) ciśnienie min. 10 mbar (2.0 psi) / 400 (5.8 psi),
- h) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025,
- i) gwarancja min. 24 miesiące.

1.4. Lampa namiotowa szt. 4, modułowa:

- a) uchwyty do podwieszenia,
- b) sterowanie oświetleniem,
- c) wbudowany włącznik ON/OFF,
- d) strumień świetlny o wartości min. 4500 lumenów,
- e) klasa szczelności IP66,
- f) odporność mechaniczna na poziomie IK10,
- g) system łączenia lamp w serie umożliwiający rozbudowę oświetlenia,
- h) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025,
- i) gwarancja min. 24 miesiące.

1.5. Stół szt. 4 - blat z tworzywa sztucznego, konstrukcja stalowa, nogi stołu składane, wymiary długość, minimum 180 cm. Szerokość min. 75 cm, wysokość min. 70 cm,

1.6. Krzesło składane szt. 24, maksymalne obciążenie: 100 kg,

2. Przyczepa samochodowa lekka dwuosiowa ze stelażem i plandeką

- a) długość całkowita: min. 370, max 440 cm,
- b) szerokość całkowita: min 129 cm, max 210cm,
- c) wysokość ze stelażem i plandeką: max 210 cm,
- d) długość powierzchni ładunkowej: min: 260 cm; max: 320 cm,
- e) szerokość powierzchni ładunkowej: min 140cm; max 155cm,
- f) zawieszenie: Belka skrętna 2 x 750 kg,
- g) uchwyty podłogowe min. 4 szt,
- h) DMC: 750 - 1300 kg,
- i) ładowność min. 400 kg,
- j) koło podporowe z obejmą,
- k) podpora do przyczepy z obejmą szt. 2,
- l) uchylne burty: tył, przód, boki,
- m) stelaż z plandeką wysokość min. 90 cm,
- n) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025,
- o) gwarancja min. 24 miesiące.